



UF200VSG

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit

- Coffre en acier inoxydable
- Porte vitrée chauffante
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- Tablettes ajustables
- Éclairage intérieur LED
- Refroidissement ventilé
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière

Mesures et contenu		
Surface totale de présentation	m ²	0.24
Plage de température	°C	-24 à -10
Classe climatique		4
Volume net	l	120
Volume brut	l	200
Volume brut / net	l	200 / 120
Poids brut / net	kg	52 / 47
Design et matériaux		
Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1 porte vitrée chauffée à charnières
Charge max. par tablette	kg/m ²	110
Nombre de tablettes	pces	3
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		490 x 380 mm
Nombre et type de tablettes		3 clayettes blanches
Pieds		4 pieds ajustables
Roulettes		2 roulettes
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui
Finition extérieure		SS430
Finition intérieure		ABS blanc
Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique, électrique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	45
Thermomètre		Oui
Puissance et consommation		
Classe énergétique		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	2268
Consommation d'énergie	kWh/24h	6.21
EEL	%	46.5
Puissance		
Puissance consommée	W	150
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42
Dimensions		
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	600 x 600 x 850
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	484 x 470 x 620
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	690 x 650 x 910
Charge conteneur 40 pieds	pces	108



Refroidissement ventilé



Serrure