



UF400VG

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit

- Porte vitrée chauffante
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- Tablettes ajustables
- Éclairage intérieur LED
- Refroidissement ventilé
- Verrou
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m ²	0.61
Plage de température	°C	-24 à -10
Classe climatique		4
Volume net	l	340
Volume brut	l	400
Volume brut / net	l	400 / 340
Poids brut / net	kg	85 / 80

Design et matériaux

Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1 porte vitrée chauffée à charnières
Charge max. par tablette	kg/m ²	110
Nombre de tablettes	pces	4
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		490 x 420 mm
Nombre et type de tablettes		4 clayettes blanches
Pieds		4 pieds ajustables
Roulettes		2 roulettes
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		ABS blanc

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique, électrique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	80
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	2664
Consommation d'énergie	kWh/24h	7.3
EEL	%	34.3
Puissance		
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	600 x 595 x 1855
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	484 x 470 x 1620
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	690 x 650 x 2050
Charge conteneur 40 pieds	pces	54



Refroidissement ventilé



Thermostat numérique