



## CRU1520P

Groupe de froid positif monobloc (15,1-20 m<sup>3</sup>)

### Caractéristiques du produit

- Groupe de réfrigération monobloc
- Évaporation automatique des condensats
- Température ambiante jusqu'à +43 °C et 65 % d'humidité
- Régulation numérique et affichage de la température
- Finition acier inoxydable

Groupe de froid positif monobloc pour des températures

Groupe de froid positif monobloc pour chambres froides de 15,1 à 20 m<sup>3</sup>. Veuillez noter que ce groupe de froid monobloc est fourni prémonté sur une plaque.

### Mesures et contenu

Capacité du module de refroidissement	m <sup>3</sup>	15,1 - 20
Plage de température	°C	0 à +8
Poids brut / net	kg	110 / 100

### Design et matériaux

Finition extérieure	Inox
Finition intérieure	-

### Froid et fonctions


Type de régulation	Électronique	
Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	200
Thermomètre	Oui	

### Puissance et consommation

Consommation électrique par an	kWh/an	9461
Consommation d'énergie	kWh/24h	25.92
Puissance consommée	W	1390
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50

### Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	600 x 960 x 880
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	790 x 1150 x 1170
Charge conteneur 40 pieds	pcs	60



Arrière monobloc - avec panneau fixé



Régulateur numérique