



DB106H

Arrière de bar

Caractéristiques du produit

- Consommation d'énergie réduite d'env. 56 % par rapport à la gamme DB précédente
- Double vitrage de sécurité
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Thermostat électronique facile d'accès
- Tablettes ajustables
- Éclairage intérieur LED

Réfrigérateur d'arrière-bar à basse consommation

Cette nouvelle gamme d'arrière-bars DB est très sobre en énergie, avec une consommation réduite de 56 % en moyenne par rapport à la génération précédente. Cet arrière-bar est équipé de froid ventilé pour une rapide descente en température permettant de répondre à la demande des clients. La température est facile à régler grâce au thermostat électronique. Ce réfrigérateur d'arrière-bar est doté d'une porte battante réversible à double vitrage de sécurité pour bien mettre les produits en valeur. Les tablettes métalliques ajustables sont dotées d'un revêtement de plastique blanc pour faciliter l'entretien. Cet arrière-bar est idéal pour les bars très fréquentés grâce au style contemporain que lui confèrent sa finition extérieure noire et son intérieur en aluminium texturé. Excellent choix pour un bar.

Mesures et contenu

| | | |
|--------------------------------|----------------|----------|
| Surface totale de présentation | m ² | 0.29 |
| Plage de température | °C | +2 à +10 |
| Classe climatique | | 4 |
| Volume net | l | 92 |
| Volume brut | l | 105 |
| Volume brut / net | l | 105 / 92 |
| Poids brut / net | kg | 45 / 40 |

Design et matériaux

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Nombre de porte | | 1 |
| Nombre et type de porte | | 1 porte vitrée à charnières |
| Nombre de tablettes | pces | 2 |
| Nombre et type de tablettes | | 2 clayettes blanches |
| Charge max. par tablette | kg/m ² | 196 |
| Couleur de tablette | | Blanc |
| Dimensions des tablettes | | 395x350 mm |
| Vitrage de sécurité | | Oui |
| Pieds | | 4 pieds ajustables |
| Éclairage intérieur | | LED |
| Serrure | | Oui |
| Finition extérieure | | Noir RAL9005 |
| Finition intérieure | | Stucco aluminium |

Froid et fonctions

| | | |
|-----------------------|---|--------------|
| Type de régulation | | Électronique |
| Type de réfrigération | | Ventilé |
| Type de dégivrage | | Automatique |
| Charge de gaz | g | 45 |
| Fluide frigorigène | | R600a |
| Thermomètre | | Oui |

Puissance et consommation


| | | |
|---------------------------------|---------|------------------------|
| Type de réfrigération | | Vitrine de supermarché |
| Famille de vitrines réfrigérées | | VC4 |
| Classe énergétique | | A |
| Max Ambient | | +30°C, 55% RH |
| Consommation électrique par an | kWh/an | 310 |
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 0.85 |
| EEl | % | 8 |
| Puissance | | |
| Puissance consommée | W | 95 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore | dB(A) | 44 |

Dimensions

| | | |
|--------------------------------|------|-----------------|
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 500 x 520 x 870 |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 410 x 418 x 720 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 585 x 575 x 940 |
| Charge conteneur 40 pieds | pces | 160 |



Protection de thermostat



Tablettes ajustables