



## UFSC371G

Congélateurs verticaux de vitrine

### Caractéristiques du produit

- Excellente présentation des produits
- Porte vitrée chauffante
- Tablettes de congélation fixes
- Éclairage interne LED
- Thermomètre numérique
- Drain d'eau de dégivrage
- Pieds ajustables

Vitrine froid négatif à porte vitrée chauffée

Une excellente présentation des produits à prix compétitif, c'est ce que permet cette vitrine à froid négatif. Elle est dotée d'une porte vitrée chauffée pour éviter la condensation, et d'un éclairage intérieur à LED pour mettre en valeur les produits surgelés. Il s'agit d'un système de froid statique, avec 6 étagères fixes intégrant le circuit de l'évaporateur pour une température homogène dans toute l'armoire. Ce congélateur vertical est doté d'une évacuation d'eau de dégivrage pour faciliter l'entretien.

### Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m <sup>2</sup>	0.74
Plage de température	°C	-24 à -14
Classe climatique		4
Volume net	l	270
Volume brut	l	300
Volume brut / net	l	300 / 270
Poids brut / net	kg	100 / 95

### Design et matériaux

Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1 porte vitrée chauffée à charnières
Charge max. par tablette	kg/m <sup>2</sup>	110
Nombre de tablettes	pces	6
Couleur de tablette		Chromé
Dimensions des tablettes		470 x 413 mm
Nombre et type de tablettes		6 tablettes de congélation fixes
Vitrage de sécurité		Oui
Type de caisson		-
Pieds		2 pieds ajustables
Roulettes		2 roulettes
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Blanc

### Froid et fonctions

Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	85
Thermomètre		Oui

### Puissance et consommation

Classe énergétique		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	3017
Consommation d'énergie	kWh/24h	8.27
EEl	%	34.5
Puissance		
Puissance consommée	W	350
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45

### Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	595 x 640 x 1840
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	470 x 440 x 1545
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	680 x 710 x 1940
Charge conteneur 40 pieds	pces	54



Poignée résistante



Serrure