



## UFFS371GCP

Congélateurs verticaux de vitrine

### Caractéristiques du produit

- Excellente présentation des produits
- Canopée lumineux
- Porte vitrée chauffante
- Tablettes de congélation fixes
- Éclairage interne LED
- Thermomètre numérique
- Drain d'eau de dégivrage
- Pieds ajustables

Vitrine froid négatif à porte vitrée chauffée et caisson lu

Une excellente présentation des produits à prix compétitif, c'est ce que permet cette vitrine à froid négatif. Elle est dotée d'une porte vitrée chauffée pour éviter la condensation, et d'un éclairage intérieur à LED pour mettre en valeur les produits surgelés. Le caisson lumineux permet d'attirer l'attention des clients, tandis que l'armoire convient parfaitement au branding. Il s'agit d'un système de froid statique, avec 6 étagères fixes intégrant le circuit de l'évaporateur pour une température homogène dans toute l'armoire. Ce congélateur vertical est doté d'une évacuation d'eau de dégivrage pour faciliter l'entretien.

### Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m <sup>2</sup>	0.74
Plage de température	°C	-24 à -14
Classe climatique		4
Volume net	l	270
Volume brut	l	300
Volume brut / net	l	300 / 270
Poids brut / net	kg	103 / 98

### Design et matériaux

Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1 porte vitrée chauffée à charnières
Charge max. par tablette	kg/m <sup>2</sup>	110
Nombre de tablettes	pces	6
Couleur de tablette		Chromé
Dimensions des tablettes		470 x 413 mm
Nombre et type de tablettes		6 tablettes de congélation fixes
Vitrage de sécurité		Oui
Caisson lumineux		LED blanche froide
Type de caisson		Profil en D
Pieds		2 pieds ajustables
Roulettes		2 roulettes
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Blanc

### Froid et fonctions

Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	85
Thermomètre		Oui

### Puissance et consommation

Classe énergétique		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	3035
Consommation d'énergie	kWh/24h	8.32
EEl	%	34.7
Puissance consommée	W	570
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	40

### Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	595 x 640 x 1980
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	470 x 440 x 1555
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	680 x 710 x 2050
Charge conteneur 40 pieds	pces	54



Poignée résistante



Serrure