



Galaxy+ GP20FGD Maxi Black

Vitrine réfrigérée pour supermarché

Caractéristiques du produit

- Classe énergétique UE B
- Meubles accouplables
- Portes vitrées pour la mise en valeur des produits
- Tablettes réglables avec fonction de basculement
- Tablettes robustes avec renforts
- Bandes d'étiquetage et rebord acrylique en standard
- Portes à fermeture automatique
- Parois des extrémités 40 mm avec finition intérieure miroir
- Bars d'amortissement en acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Kit de canalisation en accessoire

Vitrine réfrigérée de 880 mm de profondeur avec porte

Cette vitrine réfrigérée à portes entièrement vitrées combine superbe design et système de réfrigération à économie d'énergie. Les portes entièrement vitrées sans montant offrent une excellente vue sur les produits. À l'intérieur de l'armoire, un cordon vertical d'éclairage LED de chaque côté, associé à un autre cordon LED au-dessus des portes, assure un excellent éclairage mettant le contenu en valeur. Il est possible d'incliner les étagères pour optimiser la présentation des produits. Des kits de canalisation sont disponibles en accessoires pour pouvoir mettre en place un rayonnage continu dans votre magasin. Grâce à un système de réfrigération soigneusement étudié et à une bonne optimisation de la circulation de l'air, cette vitrine consomme très peu d'énergie et présente une classification énergétique impressionnante.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m ²	3.1
Plage de température	°C	-1 à +5
Classe climatique		3
Volume net	l	1208
Volume brut	l	2598
Volume brut / net	l	2598 / 1208
Poids brut / net	kg	394 / 372

Design et matériaux

Nombre et type de porte	4 portes vitrées à charnières	
Vitrage de sécurité		Oui
Nombre de porte		4
Charge max. par tablette	kg/m ²	160
Nombre de tablettes	pces	5
Couleur de tablette		Noir
Dimensions des tablettes		938x500mm
Nombre et type de tablettes		5 réglable
Pieds		6 pieds ajustables
Éclairage intérieur		LED
Finition extérieure		Noir RAL9005
Finition intérieure		Noir RAL9005

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	150
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		B
Consommation électrique par an	kWh/an	2066
Consommation d'énergie	kWh/24h	5.66
EEL	%	12
Puissance consommée	W	259
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	55

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1955 x 880 x 2040
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1875 x 684 x 1562
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2000 x 930 x 2320
Charge conteneur 40 pieds	pces	12



Portes pleine hauteur



Portes vitrées sans cadre