



## FSC891H

Refrigidisseur de présentation

### Caractéristiques du produit

- Consommation d'énergie réduite d'env. 58 % par rapport à la gamme FSC précédente
- Portes vitrées à cadre aluminium à charnières et fermeture automatique
- Canopée lumineuse LED
- Éclairage interne vertical LED
- Tablettes ajustables
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Refroidissement ventilé

Vitrine réfrigérée 2 portes avec caisson

La gamme FSC est équipée d'un caisson lumineux. Un branding personnalisé attire l'œil et encourage les achats impulsifs. L'appareil maintient les boissons au froid tout en mettant les produits en valeur. Elle a été modernisée pour réduire sa consommation d'énergie de 58 % par rapport à la génération précédente.

Ce modèle est proposé par défaut avec intérieur et extérieur blancs. Il est fourni avec 5 clayettes grilles réglables blanches, 2 portes battantes vitrées à fermeture automatique, 2 cordons LED verticaux dans le cadre des portes, et un caisson lumineux à LED.

### Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Volume net	l	535
Volume brut	l	707
Volume brut / net	l	707 / 535
Poids brut / net	kg	166 / 153

### Design et matériaux

Nombre de porte		2
Nombre et type de porte		2 portes vitrées à charnières à fermeture automatique
Nombre de tablettes	pces	5
Nombre et type de tablettes		5 clayettes blanches
Dimensions des tablettes		794 x 540 mm
Charge max. par tablette	kg/m <sup>2</sup>	196
Couleur de tablette		Blanc
Vitrage de sécurité		Oui
Caisson lumineux		LED blanche froide
Type de caisson		Profil en D
Pieds		4 pieds ajustables
Roulettes		4 roulettes
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui
Finition extérieure		Blanc RAL9016
Finition intérieure		Acier peint en blanc

### Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	115
Thermomètre		Oui

### Puissance et consommation


Classe énergétique		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	960
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.63
EEL	%	34.7
Puissance		
Puissance consommée	W	410
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

### Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	890 x 740 x 1990
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	810 x 561 x 1556
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	950 x 840 x 2160
Charge conteneur 40 pieds	pces	28



Poignées résistantes



Lumière interne verticale