



CRPF3030WD

Chambre froide

Caractéristiques du produit

- Porte de 850 mm de large
- Prêt à brancher après le montage
- Accès facile aux produits
- Montage facile
- Système d'assemblage par emboîtement
- Isolation par panneaux de 80 mm
- Sol antidérapant en inox SS304
- Position de porte fixe
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

Chambre froide avec porte de 850 mm de large

Mesures et contenu

Densité d'isolation	kg/m ³	42
Épaisseur des parois	mm	80
Volume interne	m ³	16.45
Plage de température	°C	0 à +8
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	840 / 810
Volume brut / net	l	

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières	
Charge max. au sol	kg/m ²	1500
Finition extérieure	Blanc	
Finition intérieure	Blanc	
Éclairage intérieur	LED	
Serrure	Oui	

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	200
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Consommation d'énergie	kWh/24h	25.92
Consommation électrique par an	kWh/an	9461
Puissance consommée	W	960
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	60

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	2840 x 2840 x 2040
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	3000 x 3000 x 2200
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1900 x 3100 x 1200 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	7



Poignée résistante



Tablette en option

Chambres froides prêtes à brancher, faciles et rapides à monter. Le groupe est fourni entièrement prémonté sur un panneau, aucune connaissance technique particulière n'est nécessaire. Ce modèle est équipé d'une porte de 850 mm de large.

Cette chambre froide convient aux restaurants, épiceries, cafés, etc. C'est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable. Les chambres froides représentent un moyen idéal et abordable de stocker les aliments, les produits laitiers et les boissons.

Les nombreuses dimensions possibles permettent de s'adapter à la majorité des situations. Les chambres froides sont disponibles en version froid positif ou négatif. Tablettes en option. Une rampe est également disponible en option pour faciliter l'accès de petits chariots et de chariots de boulangerie (la chambre froide ne peut pas accueillir les transpalettes).

La consommation énergétique de notre gamme de chambres froides est particulièrement basse grâce à une isolation efficace à base de polyuréthane et à un système de réfrigération sobre.

Ne convient pas à une utilisation en extérieur.