



## CRNF2427WD

Chambre froide négative

### Caractéristiques du produit

- Porte de 850 mm de large
- Prêt à brancher après le montage
- Isolation par panneaux de 120 mm
- Congélateur
- Montage facile
- Système d'assemblage par emboîtement
- Sol antidérapant en inox SS304
- Rideau inclus
- Kit d'alarme en accessoire
- Position de porte fixe
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

Chambre froide négative avec porte de 850 mm de larg

### Mesures et contenu

Épaisseur des parois	mm	120
Volume interne	m <sup>3</sup>	10.41
Plage de température	°C	-20 à -10
Poids brut / net	kg	800 / 770

### Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières	
Nombre de porte	1	
Charge max. au sol	kg/m <sup>2</sup>	2000
Éclairage intérieur	LED	
Serrure	Oui	
Finition extérieure	Blanc	
Finition intérieure	Blanc	

### Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	200
Thermomètre	Oui	

### Puissance et consommation

Consommation électrique par an	kWh/an	11598
Consommation d'énergie	kWh/24h	31.78

### Puissance

Puissance consommée	W	1630
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	60

### Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2400 x 2700 x 2200
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	2160 x 2460 x 1960
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1900 x 2500 x 1550
Charge conteneur 40 pieds	pces	4



Poignée résistante



Tablette en option

Les chambres froides négatives TEFCOLD sont prêtes à brancher, faciles et rapides à monter.

Le groupe est fourni entièrement prémonté sur un panneau, aucune connaissance technique particulière n'est nécessaire. Montage sans perçage ni découpe. Ce modèle est équipé d'une porte de 850 mm de large.

Cette chambre froide négative convient aux restaurants, épiceries, cafés, etc. C'est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable.

Les nombreuses dimensions possibles permettent de s'adapter à la majorité des situations. Les chambres froides sont disponibles en version froid positif ou froid négatif. Tablettes en option. Une rampe est également disponible en option pour faciliter l'accès de petits chariots et de chariots de boulangerie (la chambre froide ne peut pas accueillir les transpalettes).

La consommation énergétique de notre gamme de chambres froides positives et négatives est particulièrement basse grâce à une isolation efficace à base de polyuréthane et à un système de réfrigération basse consommation.

Ne convient pas à une utilisation en extérieur.