



LCT750C/BLACK

Comptoirs réfrigérés

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Double vitrage
- Porte(s) vitrée(s) coulissante(s) à l'arrière
- Pieds ajustables
- Dessus/façade vitrés incurvés
- Éclairage intérieur LED
- Refroidissement ventilé

Armoire réfrigérée tabletop pour une excellente présen

Cette armoire vitrée réfrigérée avec façade vitrée incurvée est un produit de grande qualité doté d'une finition en acier inoxydable et de double vitrage. De par son petit format, ce modèle constitue une solution idéale sur un comptoir où il pourra présenter une sélection de pâtisseries destinées à susciter l'envie chez le client. Il est équipé de portes coulissantes à l'arrière offrant un accès facile au contenu. Cette vitrine est livrée avec des clayettes fixes et un éclairage LED pour une présentation optimale des produits.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m ²	0.7
Plage de température	°C	+2 à +8
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	87 / 63
Volume brut	l	100
Volume net	l	60
Volume brut / net	l	100 / 60

Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes vitrées coulissantes	
Vitrage de sécurité	Oui	
Nombre de porte	2	
Nombre de tablettes	pces	2
Nombre et type de tablettes	2 clayettes chromées + base	
Pieds	4 pieds ajustables	
Finition extérieure	Inox / verre	
Finition intérieure	Inox / verre	
Éclairage intérieur	LED	

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	45
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique	C	
Consommation d'énergie	kWh/24h	4.13
Consommation électrique par an	kWh/an	1507
EEL	%	22
Puissance consommée	W	242
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	640 x 450 x 400
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	700 x 560 x 670
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	784 x 641 x 790 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	153



Présentoir à pâtisserie



Portes coulissantes