



PDC90SL-2

Réfrigérateur noir pour achats impulsifs

Caractéristiques du produit

- Couvertres vitrés coulissants
- Parois en plexiglas pour la mise en valeur des produits
- Espace de stockage impressionnant
- Flux d'air optimisé pour une température stable
- Roulettes solides pour plus de mobilité
- Barres d'amortissement sur 4 côtés

Réfrigérateur noir pour achats impulsifs (îlot)

Ce réfrigérateur noir pour achats impulsifs de taille moyenne est idéal en îlot.

La visibilité des produits est excellente grâce aux parois en plexiglas, et la capacité de chargement est élevée par rapport à de nombreuses unités similaires.

La gamme PDC est idéale pour les supermarchés, les stations services, les épiceries et les cafétérias pour présenter des fruits rouges, des fruits, des légumes, des sandwichs ou autres produits à emporter.

L'appareil est doté par défaut de barres en inox pour le protéger et en faciliter la manipulation. Il est facile à déplacer sur ses roues pleines afin de le changer d'emplacement sans difficulté.

Le froid est ventilé. Le flux d'air canalisé permet une réfrigération homogène.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m ²	0.67
Plage de température	°C	-1 à +5
Classe climatique		3
Volume net	l	105
Volume brut	l	153
Volume brut / net	l	153 / 105
Poids brut / net	kg	152 / 105

Design et matériaux

Nombre et type de couvercles	2 couvercles coulissants vitrés plats	
Number of lids	2	
Roulettes	4 roulettes	
Éclairage intérieur	Non	
Finition extérieure	Noir / verre	
Finition intérieure	Inox / verre	

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique / Dégivrage	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	145
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation


Classe énergétique	E	
Max Ambient	+25°C, 60% RH	
Consommation électrique par an	kWh/an	1682.8
Consommation d'énergie	kWh/24h	4.61
EEL	%	64.2

Puissance

Puissance consommée	W	750
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	50

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	900 x 845 x 971
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	860 x 555 x 220
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	930 x 885 x 1185
Charge conteneur 40 pieds	pces	52



Couvertres vitrés coulissants



Bars d'amortissement