



TM33

Réfrigérateur Minibar

Caractéristiques du produit

- Système de réfrigération à absorption
- Évaporateur plat intégré
- Fonctionnement silencieux
- Faible consommation énergétique
- Porte pleine réversible
- Tablettes réglables, sur les portes également
- Éclairage intérieur LED
- Verrou

Minibars silencieux pour l'hôtellerie

Le minibar TM n'empêchera pas vos clients de passer une bonne nuit. Grâce à son système de refroidissement à absorption certifié 0 dB(A), il est parfaitement silencieux. Le minibar possède un design élégant, avec un extérieur noir et un intérieur anthracite, pour une finition haut de gamme. Il est équipé d'un éclairage interne à LED qui s'allume à l'ouverture de la porte.

L'armoire peut être entièrement intégrée dans une décoration existante grâce à son support et à un kit de fixation permettant l'ouverture combinée de la porte de placard et de celle du minibar (non fournis). Le kit de fixation permet également d'assurer la stabilité du réfrigérateur en l'empêchant de basculer ou de glisser vers l'avant.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	0 à +10
Classe climatique		N
Volume net	l	26
Volume brut	l	28
Volume brut / net	l	28 / 26
Poids brut / net	kg	17 / 12

Design et matériaux

Nombre et type de porte		1 porte vitrée à charnières
Vitrage de sécurité		Non
Nombre de porte		1
Charge max. par tablette	kg/m ²	10
Nombre de tablettes	pces	1
Couleur de tablette		Noir
Dimensions des tablettes		322x125
Nombre et type de tablettes		1 clayettes noires
Pieds		4 pieds ajustables
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui
Finition extérieure		Noir
Finition intérieure		ABS, RAL7005

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Absorption
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		NH3
Charge de gaz	g	70
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		G
Consommation électrique par an	kWh/an	188
Consommation d'énergie	kWh/24h	0.52
EEL	%	244.8

Puissance

Puissance consommée	W	50
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	312 x 225 x 395
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	402 x 438,3 x 500
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	450 x 470 x 540
Charge conteneur 40 pieds	pces	500



Évaporateur intégré



Serrure