



LCT900C/BLACK

Vitrine réfrigérée pour comptoir

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Double vitrage
- Porte(s) vitrée(s) coulissante(s) à l'arrière
- Pieds ajustables
- Dessus/façade vitrés incurvés
- Éclairage intérieur LED
- Refroidissement ventilé

Armoire réfrigérée tabletop pour une excellente présen

Cette armoire vitrée réfrigérée avec façade vitrée incurvée est un produit de grande qualité doté d'une finition en acier inoxydable et de double vitrage. De par son petit format, ce modèle constitue une solution idéale sur un comptoir où il pourra présenter une sélection de pâtisseries destinées à susciter l'envie chez le client. Il est équipé de portes coulissantes à l'arrière offrant un accès facile au contenu. Cette vitrine est livrée avec des clayettes fixes et un éclairage LED pour une présentation optimale des produits.

Mesures et contenu

| | | |
|--------------------------------|----------------|----------|
| Surface totale de présentation | m ² | 0.8 |
| Plage de température | °C | +2 à +8 |
| Classe climatique | | 3 |
| Poids brut / net | kg | 94 / 70 |
| Volume brut | l | 130 |
| Volume net | l | 78 |
| Volume brut / net | l | 130 / 78 |

Design et matériaux

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|
| Nombre et type de porte | 2 portes vitrées coulissantes | |
| Vitrage de sécurité | Oui | |
| Nombre de porte | 2 | |
| Nombre de tablettes | pces | 2 |
| Nombre et type de tablettes | 2 clayettes chromées | |
| Pieds | 4 pieds ajustables | |
| Finition extérieure | Inox / verre | |
| Finition intérieure | Inox / verre | |
| Éclairage intérieur | LED | |

Froid et fonctions

| | | |
|-----------------------|--------------|----|
| Type de régulation | Électronique | |
| Type de réfrigération | Ventilé | |
| Type de dégivrage | Automatique | |
| Fluide frigorigène | R290 | |
| Charge de gaz | g | 45 |
| Thermomètre | Oui | |

Puissance et consommation

| | | |
|--------------------------------|---------|------------|
| Classe énergétique | C | |
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 4.32 |
| Consommation électrique par an | kWh/an | 1577 |
| EEl | % | 22 |
| Puissance consommée | W | 242 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore | dB(A) | 48 |

Dimensions

| | | |
|--------------------------------|------|--------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 840 x 450 x 400 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 900 x 560 x 670 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 984 x 641 x 790 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | pces | 126 |



Présentoir à pâtisserie



Portes coulissantes