



RF710X1

Congélateur vertical GN2/1

Caractéristiques du produit

- Coffre en acier inoxydable
- Tablettes GN2/1 réglables
- Commande avec connectivité Bluetooth et NFC
- Données de conformité HACCP pour exportation
- Porte réversible à fermeture automatique
- Refroidissement ventilé
- Verrou
- Roulettes, dont 2 verrouillables
- Condenseur sans entretien

Congélateur 1 porte en acier inoxydable pour cuisines p

RF710X1 est un tout nouveau congélateur basse consommation pour les environnements professionnels. Il consomme 51 % moins d'énergie que le modèle RF710 précédent.

Le robuste acier inoxydable SS304 de ce congélateur vertical peut résister aux conditions d'une cuisine à forte activité. Ce modèle est doté de tablettes réglables au format GN2/1, et la porte s'ouvre à 105 degrés pour faciliter les accès et le chargement. Il suffit d'appuyer sur une pédale en bas de l'armoire pour ouvrir la porte. L'armoire est équipée de roues solides, très pratiques pour le nettoyage.

Il est également doté d'un très efficace groupe de froid ventilé pour maintenir son contenu à une température optimale, et la commande numérique facilite le réglage de la température. Le contrôleur est compatible NFC et Bluetooth. Cela signifie qu'une application vous permet de piloter l'éclairage, de surveiller la température de l'armoire, et même d'exporter des données pour faciliter le reporting.

Mesures et contenu

Densité d'isolation	kg/m ³	38
Plage de température	°C	-22 à -18
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	147 / 138
Volume brut	l	559
Volume net	l	408
Volume brut / net	l	559 / 408

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières à fermeture automatique	
Nombre de porte		1
Charge max. par tablette	kg/m ²	25
Nombre de tablettes	pces	3
Couleur de tablette		Gris
Dimensions des tablettes		530x650
Nombre et type de tablettes		3 clayettes grises
Roulettes		4 roulettes
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique, électrique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	130
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		B
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.9
Consommation électrique par an	kWh/an	1062
EEl	%	30.5
Puissance consommée	W	380
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	533 x 700 x 1501
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	740 x 875 x 2090
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	760 x 905 x 2150 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	39



Pédale de commande
d'ouverture de porte



Thermostat numérique