



UR200W1

Refrigerateur de stockage

Caractéristiques du produit

- Poignée intégrée
- Refroidissement par ventilateur
- Tablettes ajustables
- Régulation numérique et affichage de la température
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Verrou

Réfrigérateur sous-comptoir basse consommation, blanc

Le TEFKOLD UR200W1 est un réfrigérateur sous-comptoir classique présentant une consommation d'énergie exceptionnellement basse. En effet, il consomme 47 % moins d'énergie que les modèles UR200 standard. Il est doté de clayettes réglables avec une capacité de charge de 15 kg par clayette. Ce petit réfrigérateur est équipé d'un système de froid ventilé et d'un thermostat numérique pour régler facilement la température.

La gamme UR est disponible en plusieurs tailles et couleurs différentes, avec des versions à porte pleine ou à porte vitrée. Voir la gamme UF pour la version froid négatif.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	-2 à +8
Classe climatique		4
Volume net	l	119
Volume brut	l	129
Volume brut / net	l	129 / 119
Poids brut / net	kg	54 / 49

Design et matériaux

Nombre et type de porte		1 porte pleine à charnières
Nombre de porte		1
Dimensions de la tablette inférieure		503 x 225
Charge max. par tablette	kg/m ²	110
Nombre de tablettes	pces	3
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		503 x 415 mm
Nombre et type de tablettes		3 clayettes blanches
Pieds		2 pieds ajustables
Roulettes		2 roulettes
Éclairage intérieur		Non
Serrure		Oui
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Blanc

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Avec ventilateur
Type de dégivrage		Automatique / Dégivrage
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	50

Puissance et consommation

Classe énergétique		A+
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	215
Consommation d'énergie	kWh/24h	0.59
EEl	%	11
Puissance		
Puissance consommée	W	70
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	600 x 615 x 855
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	510 x 485 x 620
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	680 x 680 x 1050
Charge conteneur 40 pieds	pces	108



Thermostat électronique



Ventilateur interne