



## LPD1500F/BLACK

### Comptoirs réfrigérés

#### Caractéristiques du produit

- Cadre acier inoxydable et verre noir brillant
- Éclairage LED sous chaque tablette
- Tablettes réglables (une seule étape)
- Porte(s) vitrée(s) coulissante(s) à l'arrière
- Pieds et roulettes réglables
- Dessus vitré plat
- Double vitrage
- Façade vitrée anti-buée

### Vitrine réfrigérée avec façade et dessus vitrés plans

La gamme LPD regroupe toutes nos vitrines réfrigérées haut-de-gamme. Les différents modèles sont en matériaux de qualité et présentent des caractéristiques clés comme une façade anti-buée, du double vitrage pour réduire la consommation énergétique et les coûts d'exploitation, et un éclairage LED sous chacune des tablettes en verre dépoli. La vitrine réfrigérée est équipée d'un système de froid ventilé préservant la fraîcheur des aliments, pâtisseries et gâteaux, ainsi que de portes coulissantes à l'arrière facilitant le remplissage et le service. La gamme LPD est disponible en plusieurs tailles et propose également un modèle avec vitrine de façade incurvée.

#### Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m <sup>2</sup>	2.26
Plage de température	°C	+2 à +8
Classe climatique		3
Volume net	l	244
Volume brut	l	480
Volume brut / net	l	480 / 244
Poids brut / net	kg	301 / 245

#### Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes vitrées coulissantes	
Vitrage de sécurité		Oui
Nombre de porte		2
Charge max. par tablette	kg/m <sup>2</sup>	33.7
Nombre de tablettes	pces	2
Dimensions des tablettes	135x33 / 135x33 / 135x44	
Nombre et type de tablettes	2 tablettes en verre + base	
Pieds		4 pieds ajustables
Roulettes		4 roulettes
Éclairage intérieur		LED
Finition extérieure		Inox / verre
Finition intérieure		Inox / verre

#### Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	140
Thermomètre		Oui

#### Puissance et consommation

Classe énergétique		D
Consommation électrique par an	kWh/an	4723
Consommation d'énergie	kWh/24h	12.94
EEL	%	36
Puissance consommée	W	685
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	58

#### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1440 x 510 x 670
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1505 x 745 x 1209
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1560 x 800 x 1320
Charge conteneur 40 pieds	pces	30



Présentoir à pâtisserie



Portes coulissantes