



RF1420C

Congélateur vertical GN2/1

Caractéristiques du produit

- Coffre en acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Portes à fermeture automatique
- Tablettes GN2/1 réglables
- Condenseur sans entretien
- Verrou
- Roues solides

Congélateur 2 portes en acier inoxydable pour cuisines

Le robuste acier inoxydable SS304 de ce congélateur vertical peut résister aux conditions d'une cuisine à forte activité. Ce modèle est doté de tablettes réglables au format GN2/1, et les portes s'ouvrent à 105 degrés pour faciliter les accès et le chargement. L'armoire est équipée de roues solides, très pratiques pour le nettoyage.

Il est également doté d'un très efficace groupe de froid ventilé pour maintenir son contenu à une température optimale, et la commande numérique facilite le réglage de la température. Le contrôleur est compatible NFC et Bluetooth. Cela signifie qu'une application vous permet de piloter l'éclairage, de surveiller la température de l'armoire, et même d'exporter des données pour faciliter le reporting.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	-22 à -18
Classe climatique		5
Volume net	l	954
Volume brut	l	1300
Volume brut / net	l	1300 / 954
Poids brut / net	kg	234 / 224

Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes pleines à charnières à fermeture automatique	
-------------------------	---	--

Nombre de porte	2	
Charge max. par tablette	kg/m ²	25
Nombre de tablettes	pcs	6
Couleur de tablette	Gris	
Dimensions des tablettes	530x650	
Nombre et type de tablettes	6 clayettes grises	
Roulettes	Roulettes	
Éclairage intérieur	LED	
Serrure	Oui	
Finition extérieure	SS304	
Finition intérieure	SS304	

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique, électrique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	150
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique	C	
Consommation électrique par an	kWh/an	3009
Consommation d'énergie	kWh/24h	8.24
EEL	%	48.7
Puissance consommée	W	600
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	49

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1420 x 875 x 2090
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1240 x 700 x 1501
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1445 x 905 x 2150
Charge conteneur 40 pieds	pcs	16



Tablettes ajustables

