



PT1310 + GVC38-200

Table à pizza avec module pour garniture

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Section de tiroirs à température ambiante
- Guides pour 7 plateaux à pizza dans chaque porte (400x600 mm)
- Unité de garniture GVC38-200 pour bacs GN1/3
- Dessus de table en granite
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique

Comptoir à pizza avec section à température ambiante

Le comptoir à pizza PT est un excellent choix pour les pizzaiolos. À base d'acier inoxydable SS304, ce comptoir est robuste et facile à nettoyer. Son plan de travail en granite est idéal pour la préparation des pizzas : il reste froid pour empêcher la pâte de coller.

La table de préparation présente des fonctions très utiles comme le dégivrage automatique pour éviter les arrêts inutiles, des pieds réglables pour une stabilité parfaite, et un système de froid ventilé pour des températures constantes. Derrière chacune de ces portes à fermeture automatique vous trouverez des rails pour accueillir sept plaques à pizza (400x600 mm). Ce modèle possède également une section de tiroirs à température ambiante, idéale pour la pâte à pizza.

Ce modèle dispose d'un module de garniture réfrigéré, compatible avec les bacs GN (non fournis), pour avoir les ingrédients les plus demandés directement sous la main. La section supérieure possède une façade vitrée pour une hygiène optimale.

Mesures et contenu

Capacité bacs GN	pces	9 x GN1/3
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Volume net	l	370
Volume brut	l	390
Volume brut / net	l	390 / 370
Poids brut / net	kg	372,5 / 357

Design et matériaux

Nombre et type de porte		2 portes à charnières à fermeture automatique
Vitrage de sécurité		Oui
Nombre de porte		2
Nombre de tablettes	pces	14
Dimensions des tablettes		400 x 600 mm
Nombre et type de tablettes		14 guides pour plateaux à pizza
Tiroirs	pces	7 tiroirs à pâte
Pieds		8 pieds ajustables
Finition extérieure		SS201 / SS304
Finition intérieure		SS201 / SS304

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Statique / Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	95 + 45
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		B
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	880
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.41
EEL	%	34.8
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2045 x 800 x 1448
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1052 x 630 x 589
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2050 x 840 x 1330
Charge conteneur 40 pieds	pces	28



Dessus de table en
granite

Guides pour plateaux à
pizza