



PDA3-CTF90B-1

Comptoirs réfrigérés

Caractéristiques du produit

- Dessus vitré plat
- Éclairage LED sous chaque tablette
- Ouverture vers l'avant sur demande
- Temperature Class 3M1
- Excellente visibilité des produits
- Porte(s) vitrée(s) coulissante(s) à l'arrière
- Régulation numérique et affichage de la température
- Roulettes
- Filtre de condenseur facile à nettoyer

Vitrine réfrigérée avec façade et dessus vitrés plans

Le PDA3-CTF est notre gamme haut de gamme de comptoirs réfrigérés. Avec sa finition noire, ses étagères en verre et son éclairage LED dans la partie supérieure de l'appareil ainsi que sous chaque étagère, il offre un design élégant et une présentation soignée des produits.

Le comptoir est équipé d'un système de refroidissement ventilé efficace et d'une classe de température 3M1, garantissant que les aliments, les pâtisseries et les gâteaux sont conservés dans des conditions optimales. La température est facile à régler sur le contrôleur numérique.

L'unité est équipée de portes coulissantes à l'arrière pour faciliter le service et le chargement, tandis que la vitre avant s'ouvre vers l'avant pour faciliter le nettoyage. Le comptoir est équipé de castors pour plus de mobilité.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m ²	1.52
Plage de température	°C	-1 à +5
Classe climatique		3
Volume net	l	248
Volume brut	l	390
Volume brut / net	l	390 / 248
Poids brut / net	kg	240 / 180

Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes vitrées coulissantes	
Vitrage de sécurité	Oui	
Nombre de porte	2	
Nombre de tablettes	pces	3
Dimensions des tablettes	816 x 400 mm	
Nombre et type de tablettes	3 tablettes en verre + base	
Roulettes	4 roulettes	
Éclairage intérieur	LED	
Finition extérieure	Noir / verre	
Finition intérieure	Inox / verre	

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	80
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation


Classe énergétique	B	
Consommation électrique par an	kWh/an	1938
Consommation d'énergie	kWh/24h	5.31
EEL	%	18.3
Puissance consommée	W	470
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	65

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	900 x 750 x 1360
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	840 x 600 x 808
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	980 x 820 x 1475
Charge conteneur 40 pieds	pces	28



Roulettes et pieds verrouillables



Éclairage LED sous chaque tablette