



NIC202SC-SO

Congélateur de crème glacée

Caractéristiques du produit

- Pare-haleine en verre incurvé
- Couvercles vitrés plats coulissants avec verrou
- Nombreuses possibilités de branding
- Éclairage intérieur LED
- Roulettes avec freins
- Thermomètre numérique
- Revêtement laqué blanc
- En option - paniers à crème glacée pour bas plastiques
- Classe climatique 5 pour d'excellentes performances dans les environnements chauds

Vitrine à froid statique pour glace en bac

La gamme de congélateurs vitrés NIC-SC-SO allie design élégant et prix abordable. Elle se distingue par des coins incurvés, des bords arrondis, des couvercles en verre coulissants plats et un comptoir en verre incurvé. L'éclairage LED interne à l'avant met les glaces parfaitement en valeur, tandis que les roulettes assurent une grande mobilité. Le congélateur est livré avec des paniers standard ; des paniers optionnels pour bacs à glace en plastique de 5 litres sont disponibles via la rubrique « Accessoires ». Ils ne sont pas compatibles avec les bacs Napoli.

Paniers idéaux pour la crème glacée

- Pour les bacs plastiques (5L): 1x numéro d'article 14707 (4x 5L)
- Pour les bacs plastiques (4L): 3x numéro d'article 21286 (6x 4L)

Mesures et contenu

		4 bacs plastiques (5L) / 6 bacs plastiques (4L) / 7 bacs plastiques (5L) / 7 bacs plastiques (4L)
Plage de température	°C	-24 à -14
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	63,1 / 52,1

Design et matériaux

Vitrage de sécurité		Oui
Roulettes		4 roulettes, 2 avec frein
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Acier peint en blanc

Froid et fonctions

Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	55
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		D
Max Ambient		+40°C, 40% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	440.19
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.206
EEL	%	37.8
Puissance		
Puissance consommée	W	165
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	740 x 650 x 885
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	810 x 765 x 940
Charge conteneur 40 pieds	pces	84



Roulettes avec et sans frein