



SSF200

Congélateur de supermarché

Caractéristiques du produit

- Conçu pour une installation en îlot
- Excellente visibilité des produits
- Refroidissement statique
- Bars d'amortissement
- Pieds ajustables
- Couvercles vitrés coulissants

Congélateur coffre pour supermarché

Le SSF200-P est la référence du secteur pour les congélateurs de qualité installés en îlot. Il offre un excellent rapport qualité/prix. Il possède une capacité de 838 litres et permet une excellente mise en valeur des produits grâce à ses grands couvercles vitrés. Cet appareil convient aux petits magasins, où pour bénéficier d'une grande capacité avec une faible emprise au sol.

Mesures et contenu

| | | |
|--------------------------------|----------------|-----------|
| Surface totale de présentation | m ² | 1.16 |
| Plage de température | °C | -22 à -18 |
| Poids brut / net | kg | 160 / 105 |
| Volume brut | l | 839 |
| Volume net | l | 652 |
| Volume brut / net | l | 839 / 652 |

Design et matériaux

| | |
|---------------------|--------------------|
| Vitrage de sécurité | Oui |
| Number of lids | 2 |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | Acier laqué |
| Éclairage intérieur | LED en option |

Froid et fonctions

| | | |
|-----------------------|--------------|-----|
| Type de régulation | Électronique | |
| Type de réfrigération | Statique | |
| Type de dégivrage | Manuel | |
| Fluide frigorigène | R290 | |
| Charge de gaz | g | 120 |
| Thermomètre | Oui | |

Puissance et consommation

| | | |
|--------------------------------|---------|------------|
| Classe énergétique | C | |
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 4.5 |
| Consommation électrique par an | kWh/an | 1643 |
| EEl | % | 25.7 |
| Puissance consommée | W | 345 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore | dB(A) | 48 |

Dimensions

| | | |
|--------------------------------|-----|----------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 1880 x 790 x 575 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 2050 x 960 x 780 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 2140 x 1030 x 840 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | pcs | 33 |



Paniers

Bars d'amortissement