



CW3

Cuve de refroidissement GN1/1

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement statique
- Thermostat électronique
- Accepte les bacs GN1/1 (non fournis)

Mesures et contenu

| | | |
|----------------------|------|-----------|
| Capacité bacs GN | pces | 3 |
| Plage de température | °C | +2 à +8 |
| Classe climatique | | 4 |
| Poids brut / net | kg | 55 / 50 |
| Volume brut / net | l | 104 / 102 |

Design et matériaux

| | |
|---------------------|-------|
| Finition extérieure | SS304 |
| Finition intérieure | SS304 |

Froid et fonctions

| | | |
|-----------------------|--------------|----|
| Type de régulation | Électronique | |
| Type de réfrigération | Statique | |
| Type de dégivrage | Automatique | |
| Fluide frigorigène | R600a | |
| Charge de gaz | g | 70 |
| Thermomètre | Oui | |

Puissance et consommation

| | | |
|--------------------------------|---------|------------|
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 2.88 |
| Consommation d'énergie | kWh/h | 0.12 |
| Consommation électrique par an | kWh/an | 1051 |
| Puissance consommée | W | 122 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore | dB(A) | 42 |

Dimensions

| | | |
|--------------------------------|------|---------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 994 x 570 x 175 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 1102 x 678 x 536 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 1150 x 730 x 680 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | pces | 96 |



Conçu pour des bacs GN1/1, non fournis



Évaporation automatique d'eau de décongélation