



CK7360

Refroidisseur de comptoir GN1/1

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Dégivrage automatique
- Dessus de table amovible avec dossier
- Tiroir(s) GN1/1
- Tablette réglable GN 1/1
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé

Comptoir réfrigéré inox avec tiroirs GN1/2

Le comptoir réfrigéré CK est destiné aux cuisines professionnelles. C'est la solution idéale pour conserver les ingrédients au frais à portée de main pour le service. Fabriqué en inox 304 particulièrement résistant, il est équipé d'un dégivrage automatique et de tiroirs aux dimensions GN1/1 pour faciliter le travail et le nettoyage.

Son système de froid ventilé permet de maintenir une température constante, et le régulateur électronique facilite le réglage de la température en fonction de vos ingrédients. Il est doté d'un plan de travail démontable avec dossier. Cela permet de l'utiliser en tant qu'arrière-bar en lui ajoutant votre propre plan de travail. Les pieds sont réglables pour adapter la hauteur du plan de travail à vos besoins. Le comptoir réfrigéré CK trouvera facilement sa place dans une cuisine professionnelle.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	-2 à +10
Classe climatique		4
Volume net	l	402
Volume brut	l	417
Volume brut / net	l	417 / 402
Poids brut / net	kg	162 / 152

Design et matériaux

Nombre et type de porte		-
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		-
Nombre et type de tablettes		-
Tiroirs	pces	6 tiroirs GN1/1
Pieds		4 pieds ajustables
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	95
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		B
Consommation électrique par an	kWh/an	894
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.45
EEL	%	33.1
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1795 x 700 x 960
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1337 x 530 x 589
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1825 x 730 x 1010
Charge conteneur 40 pieds	pces	38



Tiroirs GN1/1



Roulettes solides en option