



SK6210/+SP

Snack Refroidisseur de comptoir

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Dessus de table amovible avec dossier
- Pieds ajustables

Mesures et contenu

Plage de température	°C	-2 à +10
Classe climatique		4
Volume net	l	230
Volume brut	l	240
Volume brut / net	l	240 / 230
Poids brut / net	kg	104 / 94

Design et matériaux

Nombre de porte		2
Nombre et type de porte		2 portes à charnières à fermeture automatique
Nombre de tablettes	pces	2
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		328 x 430 mm
Nombre et type de tablettes		2 clayettes blanches
Pieds		4 pieds ajustables
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	95
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		B
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	715
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.96
EEL	%	32.3

Puissance

Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1360 x 600 x 925
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	902 x 430 x 589
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1400 x 640 x 1020
Charge conteneur 40 pieds	pces	52



Accès facile pour nettoyer le filtre à poussière



Tiroirs disponibles sous forme de kit séparé