



SK6410

Snack Refroidisseur de comptoir

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Dessus de table amovible
- Pieds ajustables

Mesures et contenu

Plage de température	°C	-2 à +10
Classe climatique		4
Volume net	l	460
Volume brut	l	480
Volume brut / net	l	480 / 460
Poids brut / net	kg	154 / 144

Design et matériaux

Nombre de porte		4
Nombre et type de porte		4 portes à charnières à fermeture automatique
Nombre de tablettes	pces	4
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		328 x 430 mm
Nombre et type de tablettes		4 clayettes blanches
Pieds		6 pieds ajustables
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	95
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	1398
Consommation d'énergie	kWh/24h	3.83
EEL	%	49,8

Puissance

Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2230 x 600 x 880
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1772 x 430 x 589
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2250 x 640 x 920
Charge conteneur 40 pieds	pces	36



Accès facile pour nettoyer le filtre à poussière

Tiroirs disponibles sous forme de kit séparé