



BK310

Comptoir de boulangerie

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Placard Euronorm
- Refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
- Dessus de table amovible
- Portes à fermeture automatique
- Pieds ajustables

Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +8
Classe climatique		5
Volume net	l	410
Volume brut	l	635
Volume brut / net	l	635 / 410
Poids brut / net	kg	170 / 152

Design et matériaux

Nombre de porte		3
Nombre et type de porte		3 portes à charnières à fermeture automatique
Charge max. par tablette	kg/m ²	18
Nombre de tablettes	pces	3
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		400 x 600 mm
Nombre et type de tablettes		3 clayettes blanches
Pieds		6 pieds ajustables
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	95
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		C
Consommation électrique par an	kWh/an	1000
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.74
EEL	%	35.2
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	38

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1455 x 680 x 565
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2020 x 800 x 860
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2050 x 840 x 920 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	28



Accès facile pour nettoyer le filtre à poussière

Tiroirs disponibles sous forme de kit séparé