



CRU3050P

Groupe de froid positif monobloc (3-5 m³)


Caractéristiques du produit

- Groupe de réfrigération monobloc
- Évaporation automatique des condensats
- Température ambiante jusqu'à +43 °C et 65 % d'humidité
- Régulation numérique et affichage de la température
- Finition acier inoxydable

Groupe de froid positif monobloc pour des températures

Groupe de froid positif monobloc pour chambres froides de 3 à 5 m³. Veuillez noter que ce groupe de froid monobloc est fourni prémonté sur une plaque.

Mesures et contenu		
Capacité du module de refroidissement	m ³	3 - 5
Plage de température	°C	0 à +8
Poids brut / net	kg	75 / 65
Design et matériaux		
Finition extérieure		Inox
Finition intérieure		-
Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de dégivrage		Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	130
Thermomètre		Oui
Puissance et consommation		
Consommation électrique par an	kWh/an	6545
Consommation d'énergie	kWh/24h	17.93
Puissance consommée	W	1200
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Dimensions		
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	600 x 859 x 880
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	700 x 1110 x 1170
Charge conteneur 40 pieds	pcs	68



Arrière monobloc - avec panneau fixé



Régulateur numérique