



LGF2500

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit

- Canopée lumineuse LED
- Verre chauffé pour éviter la condensation
- Portes à fermeture automatique avec blocage d'ouverture pour faciliter le chargement
- Tablettes ajustables
- Régulation numérique et affichage de la température
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Base intérieure inox
- Roulettes et pieds verrouillables
- Refroidissement par ventilateur

Élégante vitrine froid positif avec canopy

La vitrine froid négatif LGF est conçue pour s'intégrer facilement dans votre environnement de vente ou de restauration. Chaque porte dispose de deux bandes LED verticales mettant en valeur le contenu, tandis qu'un caisson LED en partie supérieure offre d'excellentes opportunités de branding et d'affichage publicitaire. L'intérieur est en acier inoxydable avec des coins arrondis pour un nettoyage et une hygiène facilités. Le système de réfrigération économe en énergie maintient la température idéale pour la fraîcheur des produits, et des roulettes permettent un déplacement aisé pour le nettoyage ou le repositionnement.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m ²	0.69
Plage de température	°C	-25 à -14
Classe climatique		4
Volume net	l	405
Volume brut	l	496
Volume brut / net	l	496 / 405
Poids brut / net	kg	140 / 120

Design et matériaux

Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1 porte vitrée à charnières
Nombre de tablettes	pces	4
Dimensions des tablettes		545*622
Nombre et type de tablettes		4
Éclairage intérieur		2 x LED verticales dans le cadre de porte
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Blanc

Froid et fonctions

Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique, électrique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	120
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	2842
Consommation d'énergie	kWh/24h	7.79
EEl	%	34
Puissance		
Puissance consommée	W	650
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	59

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	685 x 805 x 2065
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	565 x 640 x 1520
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	745 x 860 x 2210
Charge conteneur 40 pieds	pces	44



Régulateur numérique



Roulettes solides