



CRU3050N

Groupe de froid négatif monobloc (3-5 m³)

Caractéristiques du produit

- Groupe de froid négatif monobloc
- Évaporation automatique des condensats
- Température ambiante jusqu'à +43 °C et 65 % d'humidité
- Régulation numérique et affichage de la température
- Finition acier inoxydable

Groupe de froid négatif monobloc pour des températures

Groupe de froid négatif monobloc pour chambres froides de 3 à 5 m³. Veuillez noter que ce groupe de froid monobloc est fourni prémonté sur une plaque.

Mesures et contenu

Capacité du module de refroidissement	m ³	3 - 5
Plage de température	°C	-20 à -10
Poids brut / net	kg	90 / 80

Design et matériaux

Finition extérieure	Inox
Finition intérieure	-

Froid et fonctions


Type de régulation	Électronique	
Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	150
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Consommation électrique par an	kWh/an	8208
Consommation d'énergie	kWh/24h	22.49
Puissance consommée	W	1590
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	600 x 996 x 870
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	700 x 1110 x 1170
Charge conteneur 40 pieds	pces	68



Arrière monobloc - avec panneau fixé



Régulateur numérique